

SURFACE SOLIDE DE MARQUE FORMICA®



GUIDE TECHNIQUE SUR LE PONÇAGE

ÉQUIPEMENT

PONCEUSES

Alimentées par l'air orbital aléatoire ou par l'électricité. Remarque : l'air peut être utilisé pour le ponçage à sec ou à l'eau. Les ponceuses électriques ne doivent pas être utilisées pour le ponçage à l'eau.

POLISSEUSE

Porter Cable, modèle 7401 ou 305, polisseuse de 17,8 cm (7 po) ou équivalent, équipé d'un tampon de rechange 3M #05717.

TAMPONS LUSTREUR

Pour la pâte N° 051144-7734 : tampon pour application de pâte 3M Hookit™ SBS N° 05712 (blanc cassé). Pour le produit de finition N° 051144-81235 : Tampon de polissage 3M Hookit™ SBS #05713 (jaune).

ABRASIFS

Utiliser des disques avec des films de microfinition 3M Imperial™ de 12,7 ou 15,2 cm (5 po ou 6 po) dans les tailles micron suivantes (par ordre d'utilisation) :

100µ, 60µ, 30µ, 30µ, 15µ

Ils peuvent être utilisés à sec ou à l'eau, mais le ponçage à l'eau donne les résultats les plus uniformes.

PÂTE À POLIR

1er : pâte 3M Finesse-it™, référence N° 051144-77340
2e : produit de finition 3M Finesse-it™ - nettoyage facile, référence N° 051144-81235

PROCÉDURES DE BASE

PONÇAGE

Étape 1 : poncer avec 100µ. À utiliser pour enlever les rayures, etc. laissées lors de la manipulation, du toupillage, etc.
Remarque : l'air peut être utilisé pour le ponçage à sec ou à l'eau. Les ponceuses électriques ne doivent pas être utilisées pour le ponçage à l'eau.

Étape 2 : Dépoussiérer ou racler, puis nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. Sécher à l'aide d'un tuyau d'air ou d'un papier absorbant.

Étape 3 : Répéter les étapes 1 et 2 avec 60µ.

Étape 4 : Répéter les étapes 1 et 2 avec 30µ.

Étape 5 : Répéter les étapes 1 et 2 avec 15µ.

POLISSAGE

Étape 1 : Appliquer la pâte Finesse-it™ N° 051144-77340 sur la surface du revêtement Surface Solide de marque Formica® et appliquez la pâte SBS Hookit™ N° 05712 (blanc cassé) à l'aide d'un tampon. La technique est la même que celle utilisée pour la finition des peintures automobiles.

Étape 2 : Enlever l'excès de pâte à l'aide d'un chiffon humide.

Étape 3 : Appliquer le produit de finition Finesse-it™ - Nettoyage facile N° 051144-81235 sur la surface et polir avec le tampon pour pâte SBS Hookit™ N° 05713 (jaune).

REMARQUE IMPORTANTE

L'information et les déclarations contenues dans ce document sont considérées comme fiables, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie ou une déclaration selon laquelle Formica Corporation assume la responsabilité légale. FORMICA DÉMENT TOUTE GARANTIE D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER.

FABRICANT

Les feuilles de Stratifié de marque Formica® sont fabriquées par Formica Corporation.

SERVICES TECHNIQUES

Vous pouvez obtenir de l'assistance technique auprès de votre distributeur de produits de marque Formica® ou des représentants formés de Formica Corporation qui se trouvent dans les points de vente du pays. Pour aider les représentants, Formica Corporation dispose de services techniques et des ventes à Cincinnati, Ohio. Pour obtenir de l'assistance technique, communiquez avec votre distributeur ou représentant ou écrivez directement à Formica Corporation Technical Services Department, 10155 Reading Road, Cincinnati, OH, 45241, États-Unis; ou communiquez par téléphone en composant le 1 (513) 786-3048 ou le 1-800-FORMICA™ ou par télécopieur en composant le 1 (513) 786-3195. Au Canada, composez le 1 (800) 363-1405. Au Mexique, composez le 1 (525) 530-3135.

Formica® est une marque de commerce accordée sous-licence à Formica Corporation. Formica® et le logo Anvil de Formica® sont des marques de commerce enregistrées de The Diller Corporation. 1-800-FORMICA™ est une marque de commerce de The Diller Corporation. Les produits et les processus de fabrication de Formica Corporation sont protégés par des brevets américains et étrangers.

Toutes les marques ® sont des marques de commerce enregistrées de leurs propriétaires respectifs. Toutes les marques ™ sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Pour de plus amples renseignements sur la garantie, veuillez consulter www.formica.com ou composer le 1-800-FORMICA™.

© 2019 Formica Corporation Cincinnati, Ohio 45241